




T 58 - LUCENT

Шлюзовая кабина с открывающимися вручную дверям, встроенным электрическим замком и металлодетектором

- Корпус: стальной каркас малоуглеродистая сталь 30/10, противоударная антикоррозийная покраска в цвета RAL
- Ударопрочные и пуленепробиваемые боковые панели, стеклянные двери.
- Контроль прохода по одному осуществляется весовым датчиком.
- Металлодетектор, встроенный в колонны шлюза.
- Система предотвращения несчастных случаев.
- Возможна интеграция с любыми устройствами в систему контроля доступа (опция).
- Проход под 90° (опция).
- Контроль оставленных предметов осуществляется весовым датчиком.
- Взаимодействие с внешними периферийными устройствами, считывателями карточек, биометрическими системами, цифровой системы записи видео, и т.д. по запросу.

Минимальное время работы аккумулятора - 4 часа
 Внешнее питание - 220±110V ac50-60Hz
 Энергопотребление - 300 Вт
 Вес - 550 – 800 кг
 Температурный диапазон - -10/+55°C
 Пропускная способность - 6 чел. /мин.



Модель	HT (mm)	HU (mm)	H1 (mm)	L (mm)	A (mm)	PU (mm)	P (mm)
TF - 01	2250	2010	35-55	1100	850	690	720
TF - 02	2250	2010	35-55	1100	850	650	1050
TF - 03	2250	2010	35-55	1280	1030	900	1050
TF - 04	2250	2010	35-55	1280	1030	900	1530
TF - 05	2250	2010	35-55	1280	1030	900	720
TRANSIT 90°							
TF - 02	2250	2010	35-55	1100	850	680	1100
TF - 03	2250	2010	35-55	1280	1030	900	1280

Дверь можно открыть вручную в любой ситуации и люди, находящиеся внутри кабины, смогут выйти из неё в любое время